

Acros 595 plus (E) európai kivitel

Alapkitveli felszereltség

Standard felszereltség

ACROS 595 (dobreduktorral) az alapfelszereltség nem tartalmazza a vágóasztalt, vágóasztal szállítókocsit és kalászemelőket

Motor

Cummins QSL 9 (Stage IVf), L6 soros
6 hengeres, hengerűrtartalom 8,9 lit
Néveleges teljesítmény 2100-es fordulatszámon
248 kW /333 LE
Üzemanyagtartály: 510 liter, + 57 lit. AdBlue.

Power Stream vágóasztal

Electro-hidraulikus kereszt és hosszirányú talajkopirozás (CFS)
Vágásmagasság állítás
Schumacher kasza
Schumacher bolygóműves hajtómű
Automatikus sebesség szinkronizálás a haladási és motollasebesség közt
Hidraulikus gyorskapcsoló kuplung
Bedobóujjak a behordó csiga teljes hosszában (golyós csapágyazással)

Ferdefelhordó

Erősített felhordólánc, felső gyorsító dobbal
Kőfogó
Hidraulikus visszajáratás
Hidraulikus gyorskapcsoló kuplung

Cséplőmű

Cséplődob 10 db dobléccel,
Méret átmérő/szélesség: 800/1480 mm
Sebesség: 335-1 050 1/min reduktor nélkül
Sebesség: 200-1050 1/min reduktorral
Kosárhézag elektromos állítás
Jam Control
Független utócséplő

Leválasztás

5db szalmarázó láda
Hosszúság: 4 200 mm
Felület: 6,3 m²

Tisztítás

2 lépcsős rostarendszer (felsőrosta-rostatoldat-alsórosta)
Könnyen eltávolítható rosták
Teljes rostafelület: 5,2 m²
Szelelőventillátor 2 szekciós kivitel
Rosták állítása elektromos a fülkéből

Magtartály

Kapacitás: 9,000 lit.
Űritési sebesség: 90 l/s
Független űritő rendszer
Smart Launch kapcsolás
Űritési magasság: 4,3/4,7 m opció
Hidraulikus magtartály-fenek vibrálás
Vízhatlan magtartály fedél

Fülke

Comfort II fülke panorama üvegezéssel
Állítható légrugózású vezető ülés
Pótülés
Hűtőrekesz
Rádió előkészítés
Ablaktörlő
12 V-os szivargyújtó

Adviser III visszajelző rendsze Rus/Hun/De
10" színes érintőképernyő
Kartámlába integrált kezelőszervek
16 funkciós "Joystick"

Elektromos rendszer

Néveleges feszültség 12/24V
Munkalámpák: 6 db első, 2-kiegészítő, 2-also 2-felső konzolos lámpa, 2-burkolat alatti és 1-rosta világító belső lámpa.

Alváz

Hidrosztatikus meghajtás
3 fokozatú mechanikus váltó
Sebesség: 0-25 km/h
Félautomata pótkocsi vonóhorog

Szalmaszecsakázó

Hidraulikus ki és bekapcsolás
Lengőkécek száma: 76 db
Fordulatszám: 1.600 f/p kukorica, 2,900 f/min kalászos

Gumizás

Mellső – 30,5LR32
Hátsó – 18.24-24

Egyéb

Kompresszor 110 literes tartállyal
5 literes víztartály

Méretek:

Hosszúság: 8850 mm,
Szélesség: 3880 mm,
Magasság: 3940 mm
Tömeg: 14.330 kg (vágóasztal és üzemanyag nélkül)

Garancia

2 év vagy 600 üzemóra