

PANTHER 500 / RSM 1403 európai kivitel

Alapkitívli felszereltség

Standard felszereltség

Motor

MTU OM 460 LA,
Névl. telj. : 364 kW /495 LE @ 2000 1/min
Hengerúrtartalom 12,8 lit.
Üzemanyag tartály 1 080 liter.
Légkompresszor 100 literes tartállyal
Üzemanyag felhasználás rögzítés

Alváz és hajtómű

3 fokozatú mechanikus váltó, hidrosztatikus hajtással.
Üzemi sebesség: 0-15 km/h, közúti sebesség 20 km/h,
Szabad has magasság: 376 mm

4WD opció

Kabin

Mechanikus rugózású ülés, pótülés, erősített zaj és por elleni szigetelés, klíma, fűtés, hűtőrekesz, napellenző. Adviser II információs panel

Sorfüggetlen adapter

Kemper 445 sorfüggetlen 6 sor
Munkaszélesség: 4,5m
2 sebességű hajtóművel

Pick Up Kemper (opció)

Munkaszélesség: 3m

Vágóasztal fűfélékre (opció)

Munkaszélesség: 5m
Alternáló kaszahajtás bolygóműves

Központi zsírzás (opció)

4 literes tartály cca 500 üzemóra. Óránként 2 perc kenés

Kamerák (opció)

2 kamera 1 db a kifúvótornyon, 1db a tolatáshoz

Behúzó egység

Szélesség 680 mm, 4 db behúzó henger a felső 2 rugófesztítésű,
Vágási hossz 4-7-10-17 mm,
Kő és fémdetektor,
Hidromechanikus visszaforgatás

Aprító egység

Dob átmérő 630 mm,
Fordulatszám 1200 1/min,
"V" alakban rögzített 24 db kés,
Automatikus élezés

Kifúvó egység

Rotor átmérő 510 mm,
Rotor fordulat 2,160 1/min

Kifúvó torony

Forgási szög: 226-fok,
Állítható ürítési magasság (max 6.2 m),
Cserélhető kopólemezek

Adalék kijuttató

Minden típusú adalékanyaghoz

Méreték és tömeg

Hosszúság: 6,170 mm
Szélesség: 3,250 mm
Magasság: 3,800 mm
Tömeg adapter nélkül: 9 900 kg

Szemroppantó

Lazán szállítva, hengeres típusú,
Henger átmérő 190 mm,
Hengerek közti sebességkülönbség 20%,

Kifúvócső hosszabbítás

Hosszúság: 800 mm

Gumizás

Elöl 750/65R26 Mitas
Hátul 480/70R24 Mitas

Méreték súlyok, tartozékok nélkül

Magasság : 3.800 mm
Szélesség: 3.250 mm (transzport)
Hosszúság: 6.170 mm
Önsúly: 9.900 kg

Vektor-Holding Kft.

Győr.

2017